

**MOL Dynamic Essence 15W-40**  
Всесезонное моторное масло**Преимущества продукта**

- увеличение ресурса двигателя
- совместимо с катализаторами
- термическая и окислительная стабильность
- отличная диспергирующая способность и чистота двигателя

**Применение**

MOL Dynamic Essence 15W-40 отлично подходит для использования в атмосферных и турбированных бензиновых и дизельных двигателях легковых и малых коммерческих автомобилей, а также двигателях, работающих на сжиженном газе.

Масло MOL Dynamic Essence 15W-40 обладает хорошим запасом эксплуатационных свойств даже при эксплуатации техники в очень тяжелых условиях.

**Спецификации и одобрения**

Класс вязкости: SAE 15W-40  
API SJ/CF

**Описание продукта**

MOL Dynamic Essence 15W-40 – всесезонное моторное масло, производящееся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел и сбалансированного пакета присадок (моюще-диспергирующих, антиокислительных, противоизносных, антикоррозионных, антипенных, модификаторов вязкости и депрессоров).

Использование данного масла позволяет обеспечить хорошую чистоту ЦПГ. Благодаря отличной окислительной стабильности, масло сохраняет свои эксплуатационные свойства на протяжении всего интервала эксплуатации.

**Типичные характеристики**

Характеристики	Типичные значения
Плотность при 15°C [ г/см <sup>3</sup> ]	0,885
Кинематическая вязкость при 40°C [ мм <sup>2</sup> /с]	113,7
Кинематическая вязкость при 100°C [ мм <sup>2</sup> /с]	14,5
Индекс вязкости	137
Температура вспышки (по Кливленду) [°C]	230
Щелочное число (TBN) [мг КОН/г]	7,6
Температура застывания [°C]	-27

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данного продукта и не являются спецификацией для него.

**Инструкция по хранению, транспортировке и применению**

Хранить в оригинальной упаковке в сухом хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от прямого попадания солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения необходимо соблюдать правила охраны окружающей среды и меры безопасности при работе с минеральными смазочными материалами.

Более детальная информации представлена в паспорте безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный



## **MOL Dynamic Essence 15W-40** *Всесезонное моторное масло*

продукт.

Моторные масла MOL являются готовыми к использованию продуктами и не требуют применения дополнительных присадок. Добавление в моторное масло каких либо присадок может привести к негативному результату, в этом случае поставщик и производитель смазочных материалов ответственности не несут.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендованных условиях: 60 месяцев

Класс пожароопасности: IV.

Рекомендованная температура хранения: до +40°C

[www.dynamic.mol.hu](http://www.dynamic.mol.hu)



Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.  
Technical service: H-1117 Budapest, Oktober huszonharmadika u. 18.  
H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: [lubricants@mol.hu](mailto:lubricants@mol.hu)