

Преимущества продукта

- очень высокая адгезия
- высокая стойкость к смыванию
- содержит компоненты, препятствующие стеканию продукта с цепей
- низкая летучесть
- отличная защита от износа и коррозии
- отличная защита при высоких нагрузках
- легкость в использовании

Применение

MOL Food Chain Spray предназначен для всех типов приводных и конвейерных цепей, работающих при высоких температурах, где возможен случайный контакт с пищевыми материалами.

Рабочий диапазон применения MOL Food Chain Spray составляет от -10°C до +140°C.

MOL Food Chain Spray поставляется в 400 мл аэрозольной упаковке и используется для смазывания узлов, где удобнее всего применять смазку в виде спрея.

Перед применением и во время нанесения периодически рекомендуется встряхнуть баллончик, чтобы поддержать гомогенность продукта. Наносить на чистые и сухие детали необходимо с расстояния 20-30 небольшими дозами.

Спецификации и одобрения

NSF H1 [142138]

Описание продукта

MOL Food Chain Spray – полностью синтетический спрей для смазывания цепей, работающих в пищевой промышленности, с специальными компонентами, предотвращающими его стеканию.

MOL Food Chain Spray зарегистрирован согласно NSF по категории H1:

"Смазочные материалы, которые можно использовать на пищевом производстве, где допустим случайный контакт с пищевыми продуктами"

Пропеллент, используемый в данном продукте, отвечает требованиям FDA 21CFR184.1655 и 21CFR184.1165.

Типичные характеристики

Характеристики	Типичные значения
Кинематическая вязкость при 40°C (базовое масло) [мм ² /с]	220
Температура вспышки (базовое масло) (по Кливленду) [°C]	>235
Температура застывания (базовое масло) [°C]	<-35
Пропеллент	углеводороды, без цвета, запаха, нетоксичны, не содержит хлор-фторуглеводородов
Температура применения [°C]	-10...+140

Характеристики, приведенные в таблице являются типичными для данных продуктов и не являются спецификацией для них.

Инструкции по хранению, транспортировке и применению

Хранить в оригинальной упаковке, в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от открытого огня и других источников воспламенения, в месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей.

Во время хранения, транспортировки и применения данного продукта необходимо соблюдать меры по защите окружающей среды и правила техники безопасности при работе с минеральными маслами.

Более детальная информация представлена в паспортах безопасности (Material Safety Data Sheet) на данный продукт.

Срок хранения в оригинальной упаковке при рекомендуемых условиях хранения: 48 месяцев

Класс пожароопасности: I

Рекомендуемая температура хранения: до + 40°C

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu

MOL Food Chain

Спрей для цепей для пищевой промышленности

Manufactured and distributed by: MOL-LUB Ltd.

Technical service: H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

H-1986 Budapest, MOL Plc. Tel: +36-1-4640236 Fax: +36-1-4640304 E-mail: lubricants@mol.hu